

 **mirage**



NEO
I N V E R T E R

El aire que **respira contigo**



www.mirage.mx

REFRIGERANTE
R32



		ENC120G-CNC120G	ENC121G-CNC121G	ENC181G-CNC181G	ENC261G-CNC261G
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX	Btu/h	4,300 - 12,300	4,300 - 13,000	6,400 - 19,000	7,700 - 24,600
POTENCIA CONSUMIDA	W	950	1,000	1,600	2,000
AMPERAJE	A	8,5	4,5	7,7	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE		R32	R32	R32	R32
CARGA DE REFRIGERANTE (HP)	gr	600	600	700	1200
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/Wh	20.9	20.9	21.6	21.5
TIPO COMPRESOR		SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED)			
FLUJO DE AIRE	m3/h	550	550	820	1150
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB	35	35	36	46

DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD)					
SIN EMPAQUE (WxHxD)	mm	825x284x210	825x284x210	930x305x235	1045x327x235
CON EMPAQUE (WxHxD)	mm	881x342x272	881x342x272	999x363x309	1117x402x312
PESO	kg	8.4/10.2	8.3/10.1	10.3/12.3	12.3/15.3

DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD)					
SIN EMPAQUE (WxHxD)	mm	725x530x250	725x530x250	780x560x270	820x635x310
CON EMPAQUE (WxHxD)	mm	833x569x335	833x569x335	889x612x359	969x688x402
PESO	kg	20.2/24.5	20.29/24.59	25.5/30	33.5/39

ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES					
DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS)	in	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA	m	4	4	4	4
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA	m	8	8	8	12
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL	m	5	5	5	7
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE	gr/m	12	12	12	12



❄️ ☀️ **FRÍO / CALOR**
CON CALEFACCIÓN



ELEMENTOS DE SEGURIDAD



INGENIERÍA DE DISEÑO



FUNCIONALIDAD Y CONFORT



FLUJO NATURAL

El diseño de sus ventilas con micro orificios distribuye aire suave y uniforme evitando ráfagas molestas, ofreciendo una frescura suave y natural.



MODO ECO

Al presionar el botón ECO, se pueden configurar hasta 3 niveles de ahorro de energía.



SISTEMA ECOLÓGICO

Nuevo Refrigerante R32, cero agotamiento de la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.



INSTALACIÓN EFICIENTE

Diseño de soporte posterior que sostiene la unidad interior y simplifica la interconexión de tuberías, permitiendo una instalación más rápida y eficiente.



CONTROL DE TEMPERATURA POR IA

La IA compara la temperatura actual y la deseada por el usuario a través del control remoto, ajustando el clima en tiempo real, logrando confort rápido y estable.



VOLTAJE FLEXIBLE

Su diseño permite un funcionamiento estable aun con variaciones en el suministro eléctrico, soportando tensiones de hasta 260 V. (*Para modelos de 230 V).



MODO AUTOCONFORT 26°C

Ajusta automáticamente la dirección del aire y la temperatura a 26 °C para ofrecer un confort óptimo sin corrientes directas.



AIRE LIMPIO

Garantiza un aire más limpio al mantener el intercambiador libre de bacterias y malos olores mediante retro lavado, secado por aire y alta temperatura. (*Modelos con bomba de calor).



6 MODOS DE VENTILACIÓN

El sistema de ventilación permite seleccionar entre 6 modos diferentes: baja, tres medias, alta y automática, adaptándose a tus necesidades de confort.