

**m**mirage®

# TURBOFLUX

S E R I E S



## CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS

### MODELOS

**MBF12AG**  
**MBF12AH**



TECNOLOGÍA AUTOMODULANTE TIPO  
**INVERTER**



Ajusta la temperatura ideal desde tu celular, llevando la experiencia de confort al máximo.

DISPLAY  
TOUCH



LUZ  
LED



[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)

# Especificaciones



## TECNOLOGÍA AUTOMODULANTE TIPO INVERTER

Ajusta la potencia del quemador en forma automática, manteniendo el confort y la temperatura constante.



## ALTA SEGURIDAD

Protección contra sobre calentamiento, antifuga de gas, alta presión de agua, control de emisiones, entre otros.



## MÁXIMO AHORRO

No necesita piloto, se enciende solo cuando lo usas y calienta el agua al instante, ahorrando hasta 70% en consumo de gas.



## MULTICONFORT

Puedes tener agua caliente en varias regaderas o llaves al mismo tiempo, sin que nadie se quede sin agua.



## ALTA EFICIENCIA TÉRMICA

Está hecho con materiales que aprovechan mejor el calor, así el agua se calienta más rápido y con menos gasto.



## SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Expulsa automáticamente los gases que se generan al funcionar, para mayor seguridad.

MODELO	MBF12AG	MBF12AH
TIPO	De paso, autorregulable	De paso, autorregulable
DESCARGA DE GASES	Por extractor (blower)	Por extractor (blower)
VOLTAJE DE OPERACIÓN	115V~/1 Fase / 60 Hz	115V~/1 Fase / 60 Hz
TIPO DE GAS	Gas LP	Gas Natural
TIPO DE ENCENDIDO	Automático	Automático
MECANISMO DE ENCENDIDO	Sensor de efecto hall	Sensor de efecto hall
TIPO DE CONTROL	5 Botones táctiles (Arriba, Abajo, Modo, ECO, Encendido) Pantalla LCD	5 Botones táctiles (Arriba, Abajo, Modo, ECO, Encendido) Pantalla LCD
VISUALIZACIÓN		
CAPACIDAD BAJO PRUEBA *	11 L	11 L
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA *	19.2 kW	19.2 kW
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA	>25°C	>25°C
CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO	9.5 L/min	9.5 L/min
MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO	65 PSI / 0.45 MPa	65 PSI / 0.45MPA
EFICIENCIA TÉRMICA	93%	93%
PRESIÓN DE GAS	2.74 kPa	1.76kPa
DIÁMETRO DE CONEXIONES	Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2"	Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2"

## DIMENSIONES

SIN EMPAQUE (WxHxD)	350x560x168 mm	350x560x168 mm
CON EMPAQUE (WxHxD)	510x718x248 mm	510x718x248 mm
PESO (NETO/BRUTO)	10.7/13.3 kg	10.7/13.3 kg

\* Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.

**MBF12AG  
MBF12AH**  
(WxHxD)  
350x560x168 mm



ESCANEAR PARA CONECTAR  
TU CALENTADOR AL Wi-Fi

